

ITAL Touch

Prestazioni e specifiche tecniche

- Menù di programmazione per tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Visualizzazione del contenuto della memoria di dettaglio (ex DGFE) su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Fiscal suite per la programmazione della cassa
- 5 videate di lavoro con più reparti e articoli programmabili
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Visualizzazione a video di grafici statistici delle vendite per categorie merceologiche e fasce orarie
- Stampa rapida della copia del documento commerciale di vendita (ex scontrino fiscale)
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per l'emissione di documento commerciale di annullo e di documento commerciale di reso
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Salvataggio / Ripristino database
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Disponibili giochi su base Linux Free
- Memoria di riepilogo (ex MF) da 3.000 chiusure giornaliere
- Memoria di dettaglio SD 1 M di righe (ex DGFE)
- 100 reparti programmabili di cui 10 di default in tastiera
- 30 forme di pagamento personalizzabili
- 8 modificatori conto
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Xon/Xoff

Rivenditore autorizzato

ITAL
Retail
www.italretail.it

ITALRETAIL s.r.l.

Via del Paracadutista, 11
42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60
Fax 0522 27.73.60

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Tastiera



- Monitor 7" LED retroilluminato
- Tastiera Touch Screen resistiva 5 fili
- Completamente configurabile tramite fiscal suite

Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (17x128px)

Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57+/- 1 mm
- Velocità di stampa: 80 mm/sec
- Risoluzione di stampa: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione



- 2 x RS232C per collegamento: scanner seriali, PC e bilance
- 1 x USB per collegamento a PC
- 1 x Ethernet per collegamento: PC o Internet Utility Service
- 1 x porta apertura cassetto 6 Volts (12V, 18V, 24V opzionali)
- 1 x SD Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 24V-1,5A

Dimensioni



- Dimensioni: 245 (L) x 230 (P) x 140 (H) mm